

**REYNOLDS****PivotDUMP****ESCREPAS Acarreadoras**

Para el movimiento de tierra en general, excavación de lagos, fundamentos, canales y pozas ganaderas. Movimiento de tierra en campos agrícolas, terrenos industriales y residenciales. Carga y transporta arena, arcilla y minerales ligeros. La cuchilla de corte se mueve junto con la cubeta pivotante.



modelo	cap. colmada m3	ancho de corte metros	ancho de transp. metros	neumáticos (no.) tamaño	peso neto kg.	HP del tractor recomendado
18 CS14	13,7	4,26	4,75	(6) 17.5 x 25	7727	350-450
18 CMX 12.5	13,7	3,81	4,24	(4) 20.5 x 25	9545	400-450
17 CS 12	13	3,65	4,14	(4) 20.5 x 25	8192	350-400
17 CS 12 LGP	13	3,65	4,14	(2) 66 x 43-25	8364	350-400
17 C 12	13	3,65	4,14	(4) 20.5 x 25	7955	350-400
17 C 12 LGP	13	3,65	4,14	(2) 66 x 43-25	8136	350-400
16 CS 10	12,2	3,05	3,48	(4) 20.5 x 25	7727	300-350
16 C 10 LGP	12,2	3,05	3,48	(2) 66 x 43-25	7907	300-350
14 C 10 LGP	10,6	3,05	3,48	(2) 66 x 43-25	6364	250-300
14 CS 10	10,6	3,05	3,48	(4) 20.5 x 25	6182	250-300
12 C 10	9,1	3,05	3,48	(4) 17.5 x 25	5680	180-230
10 C 7	7,6	2,13	2,62	(4) 13.00 x 24	3636	150-200
8 C 7	6,1	2,13	2,52	(4) 13.5 x 16.1	3090	130-180

Neumático (LGP) 66x43-25



20.5 x 25



**REYNOLDS SCRAPERS, L.L.C • P.O. BOX 2608 • SEGUIN, TX 78156 • USA**  
 Tel. (210) 240-8220 • Fax (956) 687-3082 • [www.reynoldsinternational.com](http://www.reynoldsinternational.com)  
 Email: [info@reynoldsinternational.com](mailto:info@reynoldsinternational.com)